

GAMME DES SONOMETRES NORSONIC		Nor131	Nor132	Nor135	Nor137	Nor139	Nor140	Nor150
<b>Métrologie générale</b>		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Classe de précision	1	2	1, 2	2	1	1	1
	Mesure simultanée Lp, Leq, Lmax, Lmin, Lpc, LE, Ln	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1/1 & 1/3 octave	6,3-20000	6,3-20000	6,3-20000	✓	6,3-20000	0,4-20000	0,1-20000
	Pondération A, C, Z	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Constante de temps F, S, I en parallèle					✓	✓	✓
	Niveaux fractiles	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Gamme dynamique unique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Gamme dynamique dBA	17-137	25-137	17/25-137	25-137	17-137	17-137	17-137
	Niveau crête maxi 140dB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Extension de gamme +10dB						✓	✓
	Spectre de référence						✓	✓
<b>Bruit et santé au travail</b>		✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Compatibilité NorProtector	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Réverbération sur impulsion	✓	✓				✓	✓
<b>Evaluation du bruit en Environnement</b>		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Résolution profil temporel	≥ 1 sec	≥ 1 sec	≥ 1 sec	≥ 1 sec	≥ 100 ms	≥ 25 ms	≥ 5 ms
	Graphique L(t)					✓	✓	✓
	Multispectres 1/1 & 1/3 octave					✓	✓	✓
	Enregistrement audio					✓	✓	✓
	Vérification microphone						✓	✓
	Gestion chauffage microphone Nor1216						✓	✓
	Compatibilité NorReview	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Compatibilité NorMonit					✓	✓	✓
<b>Acoustique du bâtiment</b>		✓	✓				✓	✓
	Réverbération sur bruit et impulsion	✓	✓				✓	✓
	Générateur de bruit						✓	✓
	Sinus balayé						✓	✓
	Calcul isolements avec graphe						✓	✓
<b>Autres fonctionnalités</b>								
	Etalonnage audiomètre						✓	
	Analyse FFT						✓	✓
	STIPA	✓	✓				✓	✓
	Puissance acoustique selon ISO3746						✓	✓
	Compatible logiciel Nor850						✓	✓
	Enregistreur de nuisance sonore avec télécommande					✓	✓	✓
	Clavier virtuel							✓
	Commentaire texte							✓
	Commentaire audio							✓
<b>Mécanique</b>								
	Interface USB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SD carte					2Go	2Go	32Go
	Mémoire interne	5Mo	5Mo	5Mo	5Mo	5Mo	5Mo	350 Mo
	GPS							✓
	Camera							✓
	Wifi, Ethernet, 3G/4G							✓
	Ecran	LCD160x240	LCD160x240		LCD160x240	LCD160x240	LCD160x240	VGA 4,3"
	Sortie AC	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	Interface RS232					✓	✓	✓
	Entrée microphone et IEPE					✓	✓	✓
	Préamplificateur détachable	✓		✓		✓	✓	✓
	Entrée accéléromètre tri-axe							✓
	Batterie	4xLR6	4xLR6		4xLR6	4xLR6	4xLR6	Li-ion 3,5Ah
	Alimentation externe	11-16VDC	11-16VDC	11-16VDC	11-16VDC	11-16VDC	11-16VDC	10-28VDC
	Dimensions (HxLxP) cm	305x74x29	305x74x29		305x74x29	292x75x30	292x75x30	240x82x39
	Poids (g)	380	380		380	410	410	700